ФИЛЬТРЫ РАЗБОРНЫЕ FP-SDF

28 bar SERIES

45 bar SERIES

Cu-St FP WELD

для жидкостных и всасывающих линий системы хладоснабжения

FP-SDF фильтры разборные

Корпус разборного фильтра FP-SDF предназначен для защиты систем хладоснабжения и кондиционирования от твердых частиц, влаги и кислоты. Разборный фильтр обычно устанавливается на жидкостную линию перед ТРВ или на всасывающую магистраль перед компрессором. В корпус фильтра FP-SDF может быть установлен стандартный сменный картридж 48 куб. дюймов, который в зависимости от модели может обеспечить эффективную механическую, антикислотную или влаго- защиту . Разборные фильтры FP-SDF совместимы с ГФУ, ХФУ, ГХФУ хладагентами, минеральными, алкилбензольными и синтетическими маслами.



Описание продукта:


- Медные присоединительные патрубки от 5/8" до 2 5/8";
- Сварные медные патрубки с повышенной вибростойкостью (Cu-St welding);
- Совместим со всеми типами 48 дюйм^3 вставок (сердечников) сторонних производителей;
- Совместим со ГФУ, ХФУ, ГХФУ хладагентами, минеральными, алкилбензольными и синтетическими маслами;
- Резьбовые соединения в фланце фильтра (гайки отсутствуют);
- Имеет сертификат соответствия ТР ТС 032/2013;
- Крышка с портом внешнего доступа;
- Серия FP-SDF(MP) с усиленной крышкой с рабочим давлением 45 бар;

Производитель:

Российский завод компонентов холодильной техники «Фригопоинт»
Россия, 308017,
г. Белгород;
тел.: +7 (4722) 56-99-09
email: info@frigopoint.com
www.frigopoint.com

cooling technologies

improve the best



Технические характеристики

Параметры	Значение	
	Стандартная серия(28 бар)	Серия MP (45 бар)
Максимальное рабочее давление	2,8 МПа	4,5 МПа
Давление испытания	3,5 МПа	5,6 МПа
Тип вставки(сердечника)		
Рабочая температура	от -45 до 70 С	
Материал корпуса	Сталь	
Материал патрубков	Медь	
Рабочая среда	ГФУ, ХФУ, ГХФУ, минеральное, алкилбензольное и синтетические масла	
Крепление крышки к фланцу	Болты М10х1,5 (без гаек)	
Уплотнительный элемент	Прокладка паронитовая 115х4х1	
Порт внешнего доступа	1/4" NPT	
Толщина крышки	8 мм	12 мм
Покрытие крышки	Цинк-хромирование	

Россия, Белгород; тел.: +7 (4722) 56-99-09 www.frigopoint.com; email: info@frigopoint.com

Габаритные и присоединительные размеры

Модель	Присоединительные размеры ODS, дюйм (мм)	L, мм	L1, мм	H1, мм
FP-SDF-058	5/8 (15,9)	232	158	80
FP-SDF-078	7/8 (22,25)	232	158	80
FP-SDF-118	1 1/8 (28,6)	232	158	80
FP-SDF-138	1 3/8 (35,0)	232	163	90
FP-SDF-158	1 5/8 (42,0)	232	163	90
FP-SDF-218	2 1/8 (54,0)	232	163	90
FP-SDF-258	2 5/8 (66,7)	232	163	90

